


Balamale aplicate Schüco, cu trei brate inegale, pentru usi din aluminiu



Se pot utiliza pentru usi din aluminiu din profile izolate si neizolate cu greutate a cercevei de pana la 200 kg.

Posibilitati de reglare:

- pe orizontala $\pm 2,5\text{mm}$
- pe vertical $+3\text{mm} / -2\text{mm}$
- la presiune $\pm 0,5\text{mm}$

Fixarea balamalelor pe profile se poate face cu suruburi de fixare, sau cu piese de fixare cu arc.

Alegerea solutiei de fixare se face in functie de seria de profile si de combinatia de profile aleasa pentru constructia usii.

Pentru alegerea corecta a pieselor de fixare a balamalelor in profil, va rugam consultati cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem Schüco.

Alegerea corecta a numarului de balamale pentru o usa se face conform diagramelor si indicatiilor din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem Schüco.

Descriere	Culoare	Distanta ax balama – fata de asezare: 22mm	Unitate de impachetare	Sablon pentru gaurire
Balama cu 3 brate	Elox natur	239870	1	293110

Nota: Va rugam comandati suplimentar piesele/suruburile de fixare.
Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.